



25	1	CONNETTORE BOBINE 6X00BH		600000NPH
24	1	MOLLA PER EV. N.A	ASI 302	18500-400-308
23	2	FONDELLO DI TENUTA	NBR 70 S/A	8000/102B
22	1	ANELLO DI TENUTA CANNOTTO	HOSIATION TF1502	9000/22
21	1	SEGER	ACCIAIO INOX	UNI 7437-10
20	1	O-RING 075x1	VITON ALIM.	08M0075-10A
19	1	NUCLEO MOBILE PER EV. N.A	ASI 430 F	7416/5
18	1	ANELLO IN RAME	CU ELETTR.	9000/15
17	1	PASTIGLIA PER EV. N.A. 800D	CW614N (Q158)	7416/4
16	1	PASTIGLIA PER EV. N.A. 800D	CW614N (Q158)	7416/9
15	1	MOLLA INTERNA NUCLEO MOBILE EV. N.A	ASI 302	7416/8
14	1	NUCLEO FISSO PER EV. N.A.	ASI 430F	7416/3
13	1	RONDELLA CONICA 010	ACCIAIO C70	6000/105
12	1	GHIERA DI FISSAGGIO BOBINA	ALLUMINO 115	9000/8
11	1	CANNOTTO PER EV. N.A. 2 VE	CW614N (Q158)	7416/201
10	1	BOBINA SERIE 6000BH 230Vcc 50Hz 9VA		6000BH/K5FV
9	4	VITE T.C.B.E.L. UNB327-M5x12-INOX	ACCIAIO INOX UNB327-M5x12-INOX	
8	1	MEMBRANA A SOFFIETTO NBR PER EV. ACQUA RF-3/4"	NBR 80 S/A	18000-301-304
7	1	MOLLA DI CONTRASTO MEMBRANA EV PER ACQUA G3/4	ASI 302	18000-400-304
6	1	BCCHERINO PER EV. ACQUA RF-3/4"	CW614N	18000-320-304
5	1	PATTELLA PER EV. ACQUA RF-3/4"	CW614N	18000-310-304
4	1	UGELLO PER EV. ACQUA RF-3/4" NORMALMENTE APERTA	CW614N	18500-330-304
3	1	BUSSOLA 3.5 - 3	CW614N	247-3.5-030-108
2	1	COPERCHIO EV. PER ACQUA RF. G3/4" NORMALMENTE APERTA	CW617N	18500-200-304
1	1	CORPO EV. PER ACQUA DN18 G3/4 FEMMINA	CW617N	18000-100-304

POS.	Q.TA'	DESCRIZIONE	MATERIALE	N° DISEGNO
TOLLERANZE GENERALI				
CLASSE DI TOLLERANZA (0 VALORE)				
NORMA UNI-ISO				
M				
SCALA				
1:1				
Da ESEGUIRE secondo				
Ciclo Lavoro N°				
XX.YY Quote CRITICHE				
GRUPPO MERCATOLOGICO				
18000				
CATEGORIA CONTABILE				
EWAP				
DATA	REV.	MODIFICA ESEGUITA	FIRMA	
29-08-06	B	MODIFICATE QUOTE, ERANO 37.5 - 42.5 e 80	POLIN	
07-07-06	A	MODIFICATO MATERIALE SEEGER, ERA ACCIAIO ZINCATO	POLIN	

DISEGNATO		CONTROLLATO	APPROVATO	SOSTITUISCE	TOLLERANZE GENERALI	
DATA		27/10/05		DIS. N°	CLASSE DI TOLLERANZA (0 VALORE)	
FIRMA		AUCOBI		CONTENUTO NEL FILE N°	NORMA UNI-ISO	
LA DITTA OLAB srl E' PROPRIETARIA DEL DISEGNO. LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SENZA PERSECUITA A NORMA DI LEGGE.		COD. CLIENTE		DESCRIZIONE E.V. AZIONE INDIRETTA NBR ACQUA		
GOLAB srl		RIF. CLIENTE		G3/4 - N.A. 230Vcc 50Hz 9VA CONN		
				NUMERO DISEGNO 18520-04-18-B-A		